

**nordsjø**  
kjøkken - bad - garderobe



**MONTERINGSVEILEDNING**

Vasker





### VASKE I RUSTFRIT STÅL

Vaske i rustfri stål er blandt de mest populære og fås i et utal af udformninger: Med 1 eller 2 kummer, med skyllevask, med afløbsbakke, med integreret turboafløb, med kurventil, med skærebræt af hærdet glas og med praktisk bagpanel, som skåner bordpladen. Vedligeholdelsesmæssigt er vaske i rustfri stål en praktisk løsning, der i det daglige ikke kræver andet end en fugtig klud og lidt sæbevand.



### VASKE I KOMPOSIT

Komposit er et stærkt materiale, der er fremstillet af knust granit. Materialet kan leveres i en lang række farvernuancer – men hvid og antrazit (gråsort) er dog fortsat de mest populære. I det daglige vedligeholdes komposit-vaske med almindeligt sæbevand og en blød klud eller børste.

### VASKE I KERAMISK PORCELÆN

Keramisk porcelæn er et slidstærkt materiale, der har forskønnet køkkener i århundreder. Vedligeholdelsen af porcelænsvaske er enkel og kræver blot en almindelig skuresvamp og lidt sæbevand.

## PRINCIP SKITSER FOR UNDERLIMNINGSMETODER TIL STÅLVASKE OG KOMPOSITVASKE



### **LAMINAT Stålvask**

Stålvask underlimes direkte under laminaten – den let afrundede laminatkant går ikke helt ud til vaskekummekant, dette for at minimere slag skader. Der kan forekomme flange gennemskin – vaskekantens struktur kan ses og føles gennem laminaten.




### **Kompositvaske**

Kompositvask underlimes som stålvask. Da en kompositvask har en ujævn overflade, skal man acceptere at der kan være en mere synlig limfuge. Der kan forekomme flange gennemskin – vaskekantens struktur kan ses og føles gennem laminaten.




### **KOMPAKT LAMINAT Stålvask**

Der laves en udfræsning fra undersiden i kompakt laminaten så der ca. er 3 mm laminat tilbage, her underlimes stålvask – der laves en flot affasning mod vasken men ikke helt ud til vaskekummekant, dette for at minimere slag skader.



### **Kompositvask**

Kompositvaske underlimes som stålvask. Da en kompositvask har en ujævn overflade, skal man acceptere at der kan være en mere synlig limfuge.




### **CORETOP / CORIAN® Stålvask**

Der laves en udfræsning fra undersiden i Coretop / Corian® så der ca er 3 mm materiale tilbage, her underlimes stålvasken – der laves en flot affasning mod vasken men ikke helt ud til vaskekummekant, dette for at minimere slag skader.


### **Kompositvask**

Kompositvaske underlimes som stålvask. Da en kompositvask har en ujævn overflade, skal man acceptere at der kan være en mere synlig limfuge.



### **Coretop/Corian vask med stålbund**


Når vaske i Coretop eller Corian sammenlimes med en tilsvarende plade an-



### **CORIAN**

#### **Stålvask – kompositvaske**

Udvalgte stålvasker og kompositvaske kan under monteres direkte under den 12 mm tykke Corian plade, pladens kant ved vaskekumme er bearbejdet, kantens udhæng/afslutning ved vaskekumme afgøres af hvilken runding der er på vaske flange.



### **MASSIVTRÆ**

#### **Stålvask - kompositvaske**

Der laves en udfræsning fra undersiden så der er ca. er 8 mm massivtræ tilbage, her monteres vasken med en metode som tillader at træpladen kan vandre i forhold til vasken.

Til vaske som har et rundt og blødt design laves der en flot kantafrunding (R=13,5 mm) ned mod vaske flangen, dog ikke helt ud til vaskekummekant, dette for at minimere slagskader.

Der er mulighed for at vælge en 7 grader skråkant i stedet

Til vaske som har et skarpt og firkantet design laves der en elegant 7 grader skråkant ned mod vaske flangen, dog ikke helt ud til vaskekummekant, dette for at minimere slagskader.

Der er mulighed for at vælge en kantaf-runding (13,5 mm) i stedet.



### **Vaske generelt**

HUSK ingen vaske er vedligeholdelses-frie, der vil altid forekomme kalkaflej-ringer som fjernes efter vaske leveran-dørens anvisninger.

Flange gennemskin i laminat er en naturlig del af en underlimning og derfor er dette ikke reklamation berettiget. Til massivtræ anbefaler vi at der anvendes vaske med bagplade til place-ring af blandingsbatteri og med afløbs-bakke.